





CLEA		8	10C canalizzata	15C canalizzata
CLASSE ENERGETICA		A+	A+	A+
DIMENSIONI (LxPxH)	cm	49x54x111	49x54x111	49x54x111
PESO STUFA	kg	100	100	100
POTENZA TERMICA INTRODotta (min.-max.)	kW	3,2 - 9,0	3,2 - 11,4	5,3 - 15,3
POTENZA TERMICA RESA (min.-max.)	kW	3,1 - 8,1	3,1 - 10,2	4,9 - 13,6
RENDIMENTO (@ min.-max.)	%	94 - 90	94 - 90	93 - 89
TIRAGGIO MINIMO CAMINO	Pa	12	12	12
DIAMETRO SCARICO FUMI	mm Ø	80	80	80
DIAMETRO CONDOTTO ASPIRAZIONE	mm Ø	50	50	50
CAPACITÀ SERBATOIO	kg	22	22	22
CONSUMO PELLETT min.-max.	kg/h	0,67 - 1,85	0,67 - 2,30	1,09 - 3,17
ASSORBIMENTO ELETTRICO nominale	W	56	94	94
ASSORBIMENTO ELETTRICO accensione	W	281	281	281
VOLUME RISCALDABILE	m³	180	220	300

Stufa a pellet dal design moderno corredata da inserti in ceramica che ne aumentano eleganza e prestigio. Fianchi in acciaio nero e porta fuoco in vetro del tipo Night View per un maggior effetto scenico anche da stufa spenta. Dotata di sistema autopulente soffiato che garantisce pulizia e costante rendimento della combustione. Accenditore al quarzo per una rapida accensione. Con il radiocomando palmare e sonda ambiente integrata, è possibile un'ottima gestione della temperatura ambiente oltre che delle varie funzioni. La camera di combustione, completamente in vermiculite, garantisce ottime prestazioni. Vetro autopulente con aria dedicata. Il funzionamento in "depressione controllata" e tutti i dispositivi installati, garantiscono massimo comfort in completa sicurezza. La versatilità del sistema di canalizzazione (mod. 10C-15C), permette l'ottimale calore anche in altri locali dell'abitazione. CLEA si posiziona al top della Certificazione Ambientale e con le sue 5 stelle permette di accedere alle più alte forme di incentivazione

PLUS PRODOTTO



STUFA
VENTILATA



CANALIZZATA
(mod. 10C-15C)



VETRO
NIGHT VIEW



BRACIERE
IN ACCIAIO



MODULAZIONE
DI POTENZA



USCITA FUMI
POSTERIORE



RADIOCOMANDO
CON SONDA
AMBIENTE



ERMETICA
(mod. 15C)



PROGRAMMAZIONE
GIORNALIERA /
SETTIMANALE



FUNZIONE
"SILENT"



ACCENDITORE
AL QUARZO



WI-FI
U-in

OPTIONAL



SONDA TEMP.
AMBIENTE
(mod. 10C-15C)



PALMARE "PAm"
(di serie)



Nero



Bianco



APP-O BIOEN

