

ETNA



Caratteristiche principali

- Realizzata interamente in ghisa.
- Porta di carica laterale e frontale.
- Regolazione dell'aria di combustione primaria e secondaria.
- Possibilità di uscita di fumi superiore o posteriore.
- Sistema di Tripla Combustione.
- Include guanto e vernice spray.
- Maniglia mani fredde.

Colores disponibles:



REALIZZATO

interamente in ghisa



USCITA DI FUMI

superiore o posteriore



PORTA DI CARICA LATERALE

con maniglia mani fredde



Datos técnicos



Potencia cedida al aire (kW) máx.-mín.: 14 - 4,5



Potencia (kW) nom.: 11,3



Volumen calefactable (m³): 283



Rendimiento %: 81



Consumo (kg/h): 3,4



Diámetro de salida de humos (cm): 15



Peso (Kg): 150



Tamaño máximo troncos (cm): 59



Medidas boca útil: 525x305x350



Material exterior: Fundición



Material cámara combustión: Fundición

Sistemas



Sistema Triple Combustión



Sistema Cristal Limpio

Certificaciones



15aB-VG
DIN Plus
I.BimSchV2

Dato il continuo miglioramento dei nostri prodotti e il perfezionamento del nostro processo di fabbricazione, le dimensioni, l'estetica del prodotto e le caratteristiche tecniche sono soggette a possibili variazioni senza preavviso da parte della nostra azienda. ©Bronpi Calefacción, S.L. si riserva tutti i diritti sulle immagini che compaiono in questo documento. È vietata la riproduzione o la diffusione parziale o totale delle fotografie e del testo. Sia il marchio che i simboli sono distintivi di proprietà esclusiva dell'azienda. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.